



HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602

| | |
|---|---|
| Описание: | HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 – концентрированное чистящее и обезжиривающее средство. |
| Рекомендовано применять: | Для предварительной очистки и обезжиривания гелькоутов, окрашенных и лакированных поверхностей для удаления топлива, масел, жира, воска и силикона. Применяется перед окрашиванием для интенсивной очистки поверхности. |
| Наличие: | Входит в Европейский Яхтенный Ассортимент. Поставка по предварительному заказу. |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Номера оттенков/Цвета: | 09990/ Светло-желтый |
| Точка воспламенения: | 80 °C [176 °F] |
| Удельный вес: | 1 кг/л [8.2 фунт/US галлон] |
| Водородный показатель (pH): | 11 (приблиз.) (неразбавленный) |
| Содержание летучих органических веществ | 98 г/л [0.8 фунт/US галлон] |
| <i>Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.</i> | |
| НАНЕСЕНИЕ: | |
| Меры предосторожности: | Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: | Для удаления грязи промыть поверхность пресной водой. |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: | Перед использованием хорошо встряхнуть. Разбавить: пресной водой: 1-20 части пресной воды к 1 части продукта. Используйте слабое разбавления для более ответственных задач. Нанесите продукт при помощи губки, мягкой щетки, шкурки Scotch-Brite или путем распыления с наименьшим возможным давлением. Через 5-10 минут ополосните большим количеством пресной воды до удаления всех остатков. Дайте поверхности высохнуть. Если продукт оставляет белую пленку, ее можно удалить теплой водой. |
| ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: | Если требуется высокоглянцевое покрытие, применяйте: HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444. Покрыть финишным слоем: HEMPEL'S WAX 69033 или HEMPEL'S WAX TecCel 69034. |
| Примечания | |
| Условия нанесения: | Не подвергать воздействию отрицательных температур. Температура поверхности должна быть выше: 5°C/41°F |
| Примечание: | HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 Информация, указанная в технологических картах, предназначена для коммерческого использования. |
| ИЗДАНИЕ: | HEMPEL A/S 6760209990 |

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК и ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

HEMPEL